

# HUAWEI TE50

## 专业型高清视频会议终端



华为TE50是新一代专业型全高清视频会议终端。强大的性能提供双路1080P60极致高清画面和AAC-LD宽频语音，带来面对面沟通的体验；多个视角的图像同时传送，会议全景一览无余；Wi-Fi互联、无线数据共享，减少连线，便于会议室部署和使用，是大中型视频会议建设的理想选择。

### • 新一代VME+HP双核技术，成就低带宽极致高清体验

最大支持1080p 60fps双流全高清超流畅视频体验，提供无可比拟的音视频质量；  
H.264 HP结合华为独有的VME2.0技术，节省50%带宽需求；  
智能人脸检测、图像倍帧、前端视频图像处理，改善灯光适应性、降低带宽消耗、提升图像清晰度、增强运动图像流畅度；  
支持双声道宽频语音AAC-LD、独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。

### • 多种特色功能，智能、简单易用，满足客户多种需求

两点变多点：支持点对点呼叫过程中添加第三方接入或被呼叫接入到其它多点会议中，无需挂断，减少操作，提高会议效率；  
语音呼叫：支持中英文语音呼叫功能，通过说出会场名称，可直接入会，简单方便；  
多视：无需MCU参与，本地终端将多个摄像机输入的图像，以多画面形式发到远端，既满足多视角观看需求，又能节省客户带宽；  
无线Wi-Fi接入：内置Wi-Fi模块，支持无线网络连接、无线MIC接入等，部署简洁，使用方便；  
Live辅流：满足多会场同时进行高清数据共享，任意会场根据需要，随时调看的需求；  
无线数据共享：无需VGA线缆，只要用户计算机和视讯终端之间的IP可达，用户即可借助无线或IP网络，轻松实现数据共享；  
USB配置自动导入：U盘即插即用，无需人工干涉，既可快速实现数据配置，又能实现配置数据备份，安全、方便、快捷、省力；  
VGA环回：本地会议和视频会议共用一个VGA接口，视频会议终端关机状态下，无需插拔VGA线缆，本地数据共享正常。

### • 人性化的界面和遥控器设计，简单易用

遥控器操控：集成最常用按键，小巧简洁，掌心掌控，方便实用；  
无线触控屏（可选）：智能操作，所见即所得；  
信息实时显示：终端LCD屏实时显示本地会场信息（IP地址、会议号码）；

操作简洁：3D遥控界面，分角色UI，人性化设计思路；一键入会，一键呼叫，简洁易用。

### • 良好网络适应性和安全性，打造安全稳定视频会议系统

支持H.264 SVC技术，能够适应不同线路带宽、不同的设备能力、不同网络环境的组网需求；  
独有SEC技术，在网络丢包率高达20%情况下，确保良好的视频图像效果；  
专有IRC技术，自动侦测网络业务占用带宽变化情况，智能选择适合各种网络带宽的最佳图像分辨率，保持会议良好质量；  
支持标准H.460和独有SNP防火墙穿越技术，可使视频通话方通过防火墙实现公私网、不同私网的安全连接；  
H.235媒体流和信令加密、SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，充分适应网络资源，保障会议系统安全稳定运行。

### • 融合互通，丰富、实用的业务功能

互通性：与业界主流标准终端和网络侧设备良好互通；  
IMS融合：支持与IMS网络无缝融合；  
主叫呼集：业界首创，通过终端用户预约和召开立即多点视频会议像打电话一样方便易用；  
丰富的API接口：提供丰富的第三方集成开发API接口，方便定制。

### • 内置高清MCU功能(可选)

接入容量：最大6路720p30视频会场+3路纯语音会场  
最大接入带宽：6Mbps，每路视频会场1Mbps  
智能全适配：高清、标清视频和VOIP终端混合接入；支持H.323和SIP终端混合接入；不同音视频协议、不同带宽的终端智能接入，会议呈现最佳的音视频效果。  
丰富的功能：每端口自动多画面、声控切换、申请主席、广播会场、H.239双流、BFCP双流等，并可配套华为RSE6500录播服务器实现多点会议录播，充分满足中小企业投资小、维护成本低等需求。



# HUAWEI TE50

## 技术参数

完整系统组件		音频输入接口 1×XLR, 2×RCA, 1×3.5mm, 1×HD-AI阵列MIC接口, 1×HDMI(支持音频输入)
高清编解码器、高清摄像机（选配）、阵列麦克风或无线麦克风（选配）、遥控器、线缆和电源		音频输出接口 4×RCA, 2×HDMI (支持音频输出)
通信协议		视频输入接口 1×HD-VI/DVI, 1×HDMI /DVI ( HDMI支持音频输入 ), 1×VGA/YPbPr, 1×3G-SDI, 1×CVBS
多媒体框架协议 ITU-T H.323、IETF SIP		视频输出接口 2×HDMI /DVI ( HDMI支持音频输出 ), 1×VGA/YPbPr, 1×3G-SDI, 1×CVBS
视频编解码协议 H.261、H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、RTV		USB接口 2×USB 2.0 Host
音频编解码协议 G.711、G.722、G.722.1*、G.722.1C*、G.728、G.719、G.729、G.729A、AAC-LD、HWA-LD		网络接口 IP: 10/100/1000Base-T、2×RJ45; PSTN: 1×RJ11; 无线: Wi-Fi
双流协议 ITU-T H.239、BFCP		串口 2×RS232 COM口
其他通信协议 H.225、H.235、H.241、H.243、H.245、H.350、H.460、T.140、DTMF、H.281、H.224		麦克风级联 2×VPM220 或 2×VPM220W
网络传输协议 TCP/IP、FTP、FTPS、DHCP、SNMP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、PPPoE、RTP、RTCP、SNTP、ARP、DNS、802.1X、802.1P、802.1Q		会议体验特性
视频特性		语言 简体中文, 繁体中文, 英语, 日语, 俄语, 法语, 西班牙语, 葡语, 德语, 芬兰语, 波兰语, 匈牙利语, 意大利语, 挪威语, 阿拉伯语, 瑞典语, 罗马尼亚语, 捷克语, 土耳其语, 希腊语, 泰语, 荷兰语, 马来西亚语, 印尼语
活动图像分辨率 1080p 60fps, 最低带宽1M bps ( 可选 ) 1080p 30fps, 最低带宽512kbps 1080i 50/60fps, 最低带宽512Kbps 720p 60fps, 最低带宽512kbps 720p 30fps, 最低带宽384Kbps 4SIF/4CIF, 最低带宽128Kbps SIF/CIF, 最低带宽64Kbps SQSIF/QSIF /QCIF 最低带宽 64Kbps		特色功能 中、英文语音呼叫 USB自动配置, 即插即用 VGA环回 Wi-Fi无线接入 无线数据共享 无线麦克风VPM220W接入 多视: 3视 IMS无缝融合 两点变多点 SIP同号注册 地址本喜好号码 Live双流、辅流锁定 WEB会控、主叫呼集 WEB图像监控、高清图片快照 16:9和4:3显示模式适配和转换 画中画: 1/16画面大小、位置可选 二、三分屏显示 LDAP/网络地址本 支持第三方集成开发API接口
数据内容分辨率 输入: VGA(640 × 480) 60/72/75/85fps, SVGA(800 × 600) 56/60/72/75/85fps, XGA(1024 × 768) 60/70/75/85fps, 1152 × 864 60/75/85fps, 1280 × 600 60fps, WXGA(1280 × 768) 60/75/85fps, WXGA(1280 × 800) 60/75/85fps, 1280 × 960 60/75/85fps, SXGA(1280 × 1024) 60/75/85fps, 1360 × 768 60fps, 1366 × 768 60fps, 1440 × 900 60fps, XGA+(1400 × 1050) 60fps, 720p 60/75/85fps, 1080p 60fps, 1600 × 900 60fps, 1600 × 1200 60fps, 1680 × 1050 60fps, 1920 × 1200 60fps 编解码分辨率: 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1920 × 1200 输出: 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1920 × 1200		数字字幕 活动字幕、横幅, 区域自动调整、自适应实景编辑 支持字幕滚动方式设置、会场名显示和位置移动 背景透明度/颜色/字体可调、64种颜色可选 遥控器中文输入 支持T.140短消息
活动双流 双路1080p 60fps(可选)、双路1080p 30fps		可选项 功能模块 1080p 60fps、内置MCU
其他图像特性 支持人脸识别；支持PIP、POP等显示模式 VME活动视频增强(Video Motion Enhancement) 图像效果增强(VideoIntensifier)、图像前后处理(ViewProcessing)		维护管理 维护方式 遥控器操控: 立体化全效动画遥控器界面, 1080p全屏 分角色UI: 减少用户选择 终端网管: 支持SNMP协议 WEB安全管理: 内置Web服务器、图形化的维护诊断 命令行: 支持telnet/SSH 无线触控屏操控 (可选)
音频特性		维护功能 支持终端前面板显示终端ip及号码 支持终端自动休眠、唤醒机制 ( 遥控器唤醒、远程唤醒 ) 事件日志记录、查询显示和导出 支持IP网络诊断、出厂设置恢复 内置环回功能: 本机自环、远端环回 内置声音、图像测试
稳定安全性		物理特性 尺寸 终端尺寸: 435mm × 265.5mm × 72.5mm 包装尺寸: 545mm × 355mm × 220mm 净重: 4.1kg 毛重: 6.0kg
网络适应性 IPV4和IPV6、 IP优先级、DiffServ、 URI呼叫 超强纠错(SEC)、丢包重传(ARQ)、视频FEC ( 前向纠错 ) 智能调速(IRC)、音频后向纠错(PLC)		电气特性 工作电压: 100V ~ 240V AC 工作频率: 50Hz-60Hz 最大功耗: 60W 内置AC/DC电源模块
安全性管理 H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS 和 SRTP 会议接入密码、会议控制密码、管理员密码 SSH/HTTPS、支持双流加密		环境要求 温度: -5°C ~ 45°C ( 工作状态 ) -40°C ~ 70°C ( 非工作状态 ) 相对湿度: 10% ~ 95% ( 工作状态 ) 周围噪音: 小于46dBA SPL 最小照度: 7lux 推荐照度: 大于300lux
防火墙穿越 H.460公私网穿越 / 静态NAT / SNP		认证和标准 中国电信入网、CCC、CE、RoHS、WEEE、REACH、UL、无线型号核准、FCC
带宽 IP 64kbps ~ 8Mbps		
接口		

\*: G.722.1/G.722.1C, licensed from Polycom®

<http://e.huawei.com>

图片仅供参考，请以实物为准。华为公司保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利，恕不另行通知。